www.atila.pt

INECO

DISTRIBUIDOR

www.atila.pt

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

STRUMENTI DI MISURA

MEASURING INSTRUMENTS - INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Larghezza becchi** *Jaw length* *Anchura de las mordazas*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Larghezza becchi** *Jaw length* *Anchura de las mordazas*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Per mancini** *Left-handed* *Para zurdos*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Da tasca** *Pocket* *De bolsillo*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Numero perni** *Number of pins* *Número de pernos*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Numero lame** *Number of blades* *Número de hojas*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Lunghezza calibro *Calliper length* *Longitud del calibre*	**Larghezza base** *Base width* *Longitud de la base*
Altezza becchi *Jaw height* *Altura de las mordazas*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*
Altezza becchi *Jaw height* *Altura de las mordazas*	**Diametro testine** *Diameter of heads* *Diameter of heads*
Resistenza all'umidità *Resistance to humidity* *Resistencia a la humedad*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size* *Medida mínima y máxima*

Altezza truschino *Height gauge height* *Altura del gramil*	**Misura massima** *Maximum size* *Medida máxima*
Altezza truschino *Height gauge height* *Altura del gramil*	**Misura massima** *Maximum size* *Medida máxima*
Altezza truschino *Height gauge height* *Altura del gramil*	**Misura massima** *Maximum size* *Medida máxima*
Altezza truschino *Height gauge height* *Altura del gramil*	**Misura massima** *Maximum size* *Medida máxima*
Dimensioni base truschino *Height gauge base dimensions* *Dimensiones de la base del gramil*	**Misura minima e massima** *Minimum and maximum size Medi-da mínima y máxima*
Lunghezza totale *Total length* *Longitud total*	**Lunghezza** *Length* *Longitud*
Lunghezza totale *Total length* *Longitud total*	**Misura tastatori** *Feeler size* *Medida de los palpadores*
Lunghezza totale *Total length* *Longitud total*	**Lunghezza aste** *Rod length* *Longitud del mango*
Lunghezza totale *Total length* *Longitud total*	**Lunghezza aste** *Rod length* *Longitud del mango*
Tolleranza spine *Plug tolerance* *Tolerancia de clavijas*	**Lunghezza aste** *Rod length* *Longitud del mango*
Diametro quadrante *Dial diameter* *Diámetro del cuadrante*	**Dimensione base** *Base dimensions* *Dimensiones de la base*
Diametro quadrante *Dial diameter* *Diámetro del cuadrante*	**Forza magnetica** *Magnetic force* *Fuerza magnética*
Corsa *Stroke* *Recorrido*	**Lunghezza** *Length* *Longitud*
Corsa *Stroke* *Recorrido*	**Lunghezza** *Length* *Longitud*
Diametro canotto *Diameter of angle hole* *Diámetro del cilindro*	**Lunghezza** *Length* *Longitud*

Lunghezza *Length* *Longitud*	**Altezza** *Opening* *Altura*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Altezza** *Height* *Altura*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Altezza** *Height* *Altura*
Numero magneti *Number of magnets* *Número de imanes*	**Altezza** *Height* *Altura*
Dimensioni *Dimensions* *Dimensiones*	**Altezza** *Height* *Altura*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Altezza** *Height* *Altura*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Apertura** *Opening* *Altura*
Dimensioni *Dimensions* *Dimensiones*	**Ingrandimento** *Zoom* *Ampliación*
Dimensioni quadrante *Dial dimensions* *Dimensiones del cuadrante*	**Gamma di temperatura** *Temperature range* *Rango de temperatura*
Larghezza nastro *Tape width* *Anchura de la banda*	**Gamma di temperatura ed umidità** *Temperature and humidity range* *Rango de temperatura y humedad*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Lunghezza** *Length* *Longitud*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Pezzi per scatola** *Pieces per box* *Unidades por caja*
Lunghezza *Length* *Longitud*	**Dimensioni** *Dimensions* *Dimensiones*
Altezza *Height* *Altura*	**Lunghezza nastro** *Belt length* *Longitud de la banda*
Apertura *Opening* *Apertura*	

www.atila.pt

Esecuzione in acciaio inox - conversione in mm e pollici - vite di bloccaggio risoluzione centesimale - azzeramento in qualsiasi posizione - LCD display.

Made in stainless steel - conversion to mm and inches - locking screw resolution of to hundredths - reset from any position - LCD display

Fabricado en acero inoxidable - Conversión en mm y pulgadas - Tornillo de bloqueo de resolución en centésimas - Puesta a cero en cualquier posición - Pantalla LCD

ART. 101.01 E

Display a cristalli liquidi di grande dimensione - 3 funzioni

Large liquid crystal display - 3 functions

Pantalla de cristal líquido de grandes dimensiones - 3 funciones

cod.			€
101.01L150/E	150	40	26,13

ART. 101.01

Professionale - 4 funzioni vite di bloccaggio superiore

Professional - 4 functions

Top locking screw

Profesional - 4 funciones

Tornillo de bloqueo superior

cod.			€
101.01L100	100	30	79,53
101.01L150	150	40	82,57
101.01L200	200	50	99,10

ART. 101.16

Professionale di precisione - 3 funzioni vite di bloccaggio superiore

Professional precision - 3 functions

Top locking screw

Professional precision - 3 functions

Top locking screw

cod.			€
101.16L150	150	40	78,00
101.16L200	200	50	114,00

ART. 101.17

Professionale di alta precisione - 3 funzioni vite di bloccaggio superiore

Professional high precision - 3 functions

Top locking screw

Profesional de alta precisión - 3 funciones

Tornillo de bloqueo superio

cod.			€
101.17L150	150	40	87,12
101.17L200	200	50	125,84
101.17L300	300	62	193,42

ART. 101.42

Antiacqua ISP 65 - 3 funzioni - confezionato in astuccio di legno resistente ad oli, polveri fini e particelle di metallo

Water resistant ISP 65 - 3 functions - packaged in wooden case resistant to oils, fine powders and metal particles
Impermeable ISP 65 - 3 funciones - En un estuche de madera resistente a aceites, partículas finas de polvo y partículas metálicas

cod.				€
101.42L150	150	40	•	

ART. 101.01A

Professionale con cassa in alluminio - 3 funzioni

Professional with aluminium shell - 3 functions
Profesional con caja de aluminio - 3 funciones

cod.			€
101.01L150/A	150	40	

ART. 101.18

Professionale - 3 funzioni - estremità becchi ribassata regolazione micrometrica confezionato in astuccio di legno

Professional - 3 functions - lowered jaw ends
micrometric adjustment
packaged in wooden case
Profesional - 3 funciones - Extremo de las mordazas reducido
Reglaje micrométrico
En estuche de madera

cod.				€
101.18L0300x100	300	100	10	
101.18L0500x100	500	100	20	
101.18L0500x150	500	150	20	
101.18L0500x200	500	200	20	
101.18L0600x150	600	150	20	
101.18L0600x200	600	200	20	
101.18L0600x300	600	300	20	
101.18L1000x200	1000	200	20	
101.18L1000x300	1000	300	20	

ART. 101.10

Professionale di profondità - display a cristalli liquidi di grande dimensione Superfici di contatto lappate spegnimento automatico

Professional deep - large liquid crystal display
Lapped contact surfaces
automatic shut off
Profesional para profundidades - Pantalla de cristal líquido de grandes dimensiones
Superficies de contacto lapeadas

cod.			€
101.10L200	200	100	
101.10L300	300	100	
101.10L500	500	120	

ART. 101.20

Professionale - per gole interne - display di grande dimensione

Professional - for internal throat - large display
Profesional - Para ranuras interiores - Pantalla de grandes dimensiones



cod.		A	B	C	€
101.20L10/150	20 - 150	20	2	60	
101.20L20/200	20 - 200	40	2	70	

ART. 101.21

Professionale - per gole esterne - display di grande dimensione

Professional - for external throat - large display
Profesional - Para ranuras exteriores - Pantalla de grandes dimensiones



cod.		A	B	C	€
101.21L150	150	5	1,5	40	
101.21L200	200	8	1,5	50	

www.atila.pt

Calibri in acciaio inox - monoblocco - risoluzioni centesimali e cinquantesimali - rotazione del quadrante per messa a zero - vite di bloccaggio

Stainless steel callipers - single block - resolution to hundredths and fiftieths - dial rotation for zero setting - locking screw
Calibres de acero inoxidable - De una pieza - Resolución centesimal y quincuagesimal - Rotación del cuadrante para la puesta a cero - Tornillos de bloqueo

ART. 101.02

Professionale - rotella per avvicinamento fine - risoluzione cinquantesimale - 101.02L150/100 risoluzione centesimale

Professional - wheel for end approach - resolution to fiftieths - 101.02L150/100 resolution to hundredths
Profesional - Rueda para acercamiento al límite - Resolución quincuagesimal -101.02L150/100 resolución centesimal

cod.			€
101.02L150	150	40	
101.02L200	200	50	
101.02L300	300	60	
101.02L150/100	150	40	

ART. 101.22

Professionale di alta precisione - cinquantesimale

Professional high precision - fiftieths
Profesional de alta precisión - Quincuagesimal

cod.			€
101.22L150	150	40	

Calibri in acciaio inox - monoblocco - risoluzioni ventesimali e cinquantesimali scala millimetri e pollici

Stainless steel calliper - single block - resolution to twentieths and fiftieths millimetre and inch scale
Calibres de acero inoxidable - De una pieza - Resolución vigesimal y quincuagesimal Escala de milímetros y pulgadas

ART. 101.04

Professionale - alta precisione secondo norme DIN 862 risoluzione ventesimale

Professional - high precision complies with DIN 862 standards resolution to twentieths
Profesional - Alta precisión de acuerdo con la norma DIN 862 Resolución vigesimal

cod.			€
101.04L150	150	40	

ART. 101.03

Professionale - risoluzione ventesimale - norme DIN 862

Professional - resolution to twentieths - DIN 862 standards
Profesional - Resolución vigesimal - Norma DIN 862

cod.			€
101.03L200	200	50	

ART. 101.23

Professionale - alta precisione - superfici lappate bloccaggio con pulsante - risoluzione ventesimale norme DIN 862

Professional - high precision - lapped surfaces - button locking - resolution to twentieths - DIN 862 standards
Profesional - Alta precisión - Superficies lapeadas - Bloqueo mediante botón - Resolución vigesimal - Norma DIN 862

cod.			€
101.23L200	200	50	
101.23L300	300	62	

ART. 101.25

Professionale di precisione - vite di bloccaggio superiore risoluzione ventesimale - norme DIN 862

Professional precision - upper locking screw resolution to twentieths - DIN 862 standards
Profesional de precisión - Tornillo de bloqueo superior Resolución vigesimal - Norma DIN 862

cod.			€
101.25L150	150	40	
101.25L200	200	50	

www.atila.pt

ART. 101.34

Modello da taschino - Risoluzione ventesimale
Vite di bloccaggio

Pocket model - resolution to twentieths
Locking screw Modelo de bolsillo - Resolución vigesimal
Tornillo de bloqueo

cod.			€
101.34L100	100	30	

ART. 101.11

Professionale - per maschi e frese a 3 e 5 taglienti
risoluzione ventesimale

Professional - for 3 and 6 flute taps and cutters
resolution to twentieths
Profesional - Para machos y fresas de 3 y 5 dientes
Resolución vigesimal



cod.	 ø	Z	€
101.115/45	5 - 45	3	
101.115/60	5 - 60	5	

ART. 101.09

Professionale di profondità - vite di bloccaggio
Risoluzione ventesimale per L200 e L500
risoluzione cinquantesimale per L300

Professional deep - locking screw
Resolution to twentieths for L200 and L500
resolution to fiftieths for L300
Profesional de profundidad - Tornillo de bloqueo
Resolución vigesimal para L200 y L500
Resolución quincuagesimal para L300

cod.			€
101.09L200	200	100	
101.09L300	300	100	
101.09L500	500	150	

ART. 101.08

Professionale di alta precisione - spostamento micrometrico - estremità becchi ribassata - risoluzione cinquantesimale

Professional high precision - micrometric movement
lowered jaw ends - resolution to fiftieths
Profesional de alta precisión - Desplazamiento micrométrico
Extremo de las mordazas reducido - Resolución quincuagesima

cod.				€
101.08L200x65	200	65	10	
101.08L250	250	80	10	
101.08L300	300	100	10	
101.08L400	400	125	10	
101.08L400x200	400	200	10	
101.08L500	500	150	10	
101.08L500x200	500	200	10	
101.08L600x150	600	150	20	
101.08L600x200	600	200	20	
101.08L600x300	600	300	20	
101.08L800x300	800	300	20	
101.08L1000x300	1000	300	20	
101.08L1000x500	1000	500	20	
101.08L1500x300	1500	300	20	
101.08L1500x500	1500	500	20	
101.08L2000x500	2000	500	20	

ART. 101.30

Professionale - per gole interne - risoluzione ventesimale

Professional - for internal throat - resolution to twentieths
Profesional - Para ranuras interiores - Resolución vigesimal





cod.		A	B	C	D	E	€
101.3010/150	10 - 150	5	2,50	2,50	25	50	
101.3020/200	20 - 200	10	4,00	2,50	25	50	

ART. 101.31

Professionale - per gole esterne - risoluzione ventesimale

Professional - for external throat - resolution to twentieths
Profesional - Para ranuras exteriores - Resolución vigesimal





cod.		A	B	C	D	E	€
101.31L150	150	5	2,50	2,50	23	50	
101.31L200	200	10	4,00	2,50	23	50	

www.atila.pt

ART. 101.33

Professionale per spessori di pareti - risoluzione ventesimale

Professional for wall thickness - resolution to twentieths
Profesional para espesores de paredes - Resolución vigesimal





cod.		A	B	€
101.33L150	150	3	30	
101.33L200	200	3	30	

ART. 101.12

Professionale per tracciature - punta intercambiabile - contatto di appoggio con rullo - risoluzione decimale

Professional for scribing - interchangeable tips, resting contact with roller - resolution to tenths
Profesional para trazados - Punta intercambiable - Contacto de apoyo con rodillo - Resolución decimal

cod.		€
101.12L200	200	
101.12L400	400	
101.12RP		

www.atila.pt

Calibri in acciaio inox - composti - risoluzioni ventesimali e cinquantesimali

Stainless steel calliper - compound - resolution to twentieths and fiftieths
Calibres de acero inoxidable - De varias piezas - Resoluciones vigesimales y quincuagesimales

ART. 101.05

Modello scolastico - risoluzione ventesimale

Scholastic model - resolution to twentieths
Modelo escolar - Resolución vigesimal



cod.			€
101.05L150	150	40	
101.05L200	200	40	

ART. 101.06

Con vite micrometrica - risoluzione ventesimale

With micrometric screw - resolution to twentieths
Con tornillo micrométrico - Resolución vigesimal

cod.			€
101.06L150	138	40	
101.06L200	200	40	
101.06L300*	300	60	

ART. 101.07

Con spostamento micrometrico - becchi ribassati risoluzione cinquantesimale

With micrometric movement - lowered jaws resolution to fiftieths
Con desplazamiento micrométrico - Mordazas reducidas Resolución quincuagesimal

cod.				€
101.07L300	300	75	10	
101.07L450	450	100	20	
101.07L500	500	100	20	
101.07L600	600	100	20	
101.07L1000	1000	125	20	
101.07L1500	1500	200	20	

*IN ESAURIMENTO

ART. 101.35

Per la misurazione del cordone di saldatura - angoli: 60 - 70 - 80 - 90

For measurement weld beads - angles: 60 - 70 - 80 - 90
Para medir el cordón de soldadura - Ángulos: 60 - 70 - 80 - 90





cod.	€
101.350/20	

ART. 101.36

Calibri per fori - perni in acciaio di precisione

Callipers for holes - pins in steel precision
Calibres para orificios - Pernos de precisión en acero



cod.	mm.		€
101.36045/15	0,45 - 1,50	20	
101.36150/3	1,50 - 3,00	16	

ART. 101.37

Per controllo profilo dei filetti - in acciaio inox

To check thread profiles - in stainless steel
Para comprobar el perfil de las roscas - En acero inoxidable



cod.		€
101.3755	55° w	
101.3760	60° m	

ART. 101.38

Per controllo profilo degli utensili

To check tool profiles
Para comprobar el perfil de las herramientas

cod.	€
101.3801	

ART. 101.39

Per il controllo dell'angolo di affilatura delle punte e lunghezza di taglio

To check the sharpening angle of bits and cutting length
Para comprobar el ángulo de afilado de las brocas y la longitud de corte



cod.	€
101.3901	

ART. 101.40

Per il controllo dell'angolo di affilatura delle punte e lunghezza di taglio

To check the sharpening angle of bits and cutting length
Para comprobar el ángulo de afilado de las brocas y la longitud de corte

cod.	€
101.4001	

ART. 101.41

Per il controllo dello spessore del battistrada

To check tread thickness
Para comprobar el espesor de la banda de contacto/rodadura

cod.	€
101.4101	

SPESSIMETRI
FEELER GAUGES
GALGAS DE ESPESORES

ART. 112.03

Lame in acciaio di altissima precisione

Extremely high precision steel blades
Hojas de acero de muy alta precisión

cod.	nr 	€
112.03008	**8** (0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50)	
112.03013	**13** (0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1)	
112.03020	**20** (0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1	

CONTAFILETTI
SCREW PITCH GAUGE
GALGAS DE ROSCAS

ART. 112.04

Lame di precisione in acciaio fresate

Precision blades in milled steel - Hojas de precisión fresadas de acero

cod.		filettatura	€
112.04024	24	(metrica 60° - passi mm. 0,25÷6)	
112.04028	28	(whitworth 55° - passi mm. 4÷62 - filetti per pollice)	
112.04052	52	(metrica 60° - passi mm. 0,25÷6 - whitworth 55° - passi mm. 4÷62 - filetti per pollice)	
112.04058	58	(metrica 60° - passi mm. 0,25÷6 - whitworth 55° - passi mm. 4÷62 - filetti per pollice gas 55° passi mm. 8÷28 - filetti per pollice)	

www.atila.pt

ART. 112.05

Lettere destre
In filo continuo - 25 pezzi

Right-hand letters
Continuous wire - 25 pieces
Letras derecha
De hilo continuo - 25 unidades

cod.	mm.	€
112.05003	3	
112.05004	4	
112.05005	5	
112.05006	6	
112.05008	8	
112.05010	10	

ART. 112.06

Numeri destri
In filo continuo - 9 pezzi

Right-hand numbers
Continuous wire - 9 pieces
Números derecha
De hilo continuo - 9 unidades

cod.	mm.	€
112.06003	3	
112.06004	4	
112.06005	5	
112.06006	6	
112.06008	8	
112.06010	10	

www.atila.pt

ART. 102.04

Digitale
Lettura millesimale - vite temperata da 6mm - contatti in metallo duro - completo di riscontro per azzeramento

Digital
Reading to the thousandths - 6 mm hardened screw - contacts in carbide - complete with stop for zeroing out
Digital
Lectura milesimal - Tornillo templado de 6 mm - Contactos de metal duro - Incluye control para puesta a cero

cod.		€
102.04L0/25	0 - 25	
102.04L25/50	25 - 50	
102.04L50/75	50 - 75	
102.04L75/100	75 - 100	

ART. 102.16

Digitale
Lettura millesimale - vite temperata da 6mm - contatti in metallo duro - completo di riscontro per azzeramento

Digital
Reading to the thousandths - 6 mm hardened screw - contacts in carbide - complete with stop for zeroing out
Digital
Lectura milesimal - Tornillo templado de 6 mm - Contactos de metal duro - Incluye control

cod.		€
102.16L0/25	0 - 25	
102.16L25/50	25 - 50	
102.16L50/75	50 - 75	
102.16L75/100	75 - 100	
102.16L100/125	100 - 125	
102.16L125/150	125 - 150	
102.16L150/175	150 - 175	
102.16L175/200	175 - 200	

ART. 102.05 - 102.06

Con numeratore centesimale e millesimale contatti in metallo duro - bloccaggio a leva vite temperata da 6mm - completo di riscontro per azzeramento

With hundredths and thousandths numberer contacts in carbide - lever lock
6 mm hardened screw - complete with stop for zeroing out
Con contador centesimal y milesimal
Contactos de metal duro - Bloqueo mediante palanca
Tornillo templado de 6 mm - Incluye control para puesta a cero

cod.		resol.	€
102.05L0/25	0 - 25	0,01	
102.05L25/50	25 - 50	0,01	
102.06L0/25	0 - 25	0,001	
102.06L25/50	25 - 50	0,001	

www.atila.pt

ART. 102.01

Vite micrometrica da 6mm - risoluzione centesimale contatti in metallo duro - tamburo graduato con frizione - completo di riscontro per azzeramento

6 mm micrometric screw - resolution to hundredths
contacts in carbide - graduated drum with clutch - complete with stop for zeroing out
Tornillo micrométrico de 6 mm - Resolución centesimal
Contactos de metal duro - Tambor graduado con fricción - Incluye control para

cod.		€
102.01L0/25	0 - 25	
102.01L25/50	25 - 50	
102.01L50/75	50 - 75	
102.01L75/100	75 - 100	
102.01L100/125	100 - 125	
102.01L125/150	125 - 150	

ART. 102.02

Arco in lamiera d'acciaio-risoluzione centesimale vite micrometrica da 6mm - tamburo graduato con frizione completo di riscontro per azzeramento - contatti in metallo duro

Arch in stainless steel - resolution to hundredths
6 mm micrometric screw - graduated drum
with clutch complete with stop for zeroing out - contacts in carbide
Arco de lámina de acero -Resolución centesimal
Tornillo micrométrico de 6 mm - Tambor graduado
con fricción, incluye control para puesta a cero - Contactos de metal duro

cod.		€
102.02L150/175	150 - 175	
102.02L175/200	175 - 200	
102.02L200/225	200 - 225	
102.02L225/250	225 - 250	
102.02L250/275	250 - 275	
102.02L275/300	275 - 300	

ART. 102.03

Assortimenti completi di riscontro per azzeramento

Complete assortments of stops for zeroing out
Surtido que incluye control para puesta a cero

cod.		pz	€
102.03L0/100	0 - 100	4	
102.03L0/150	0 - 150	6	
102.03L0/300	0 - 300	12	

www.atila.pt

ART. 102.18

Arco in tubolare od in pressofusione d'acciaio
vite micrometrica da 10mm - contatti in metallo duro
tamburo graduato con frizione -completo di riscontro per azzeramento - corredato da 4 incudini intercambiabili con progressione di lunghezza di 25mm e lunghezza totale di 100mm

Arch in tubular or die cast steel
10mm micrometric screw - contacts in carbide
graduated drum with clutch - complete with stop for zeroing out - includes 4 interchangeable anvils with 25 mm length progression and total length of 100 mm
Arco tubular de diámetro externo en acero moldeado a presión
Tornillo micrométrico de 10 mm - Contactos de metal duro
Tambor graduado con fricción - Incluye control de puesta a cero - Con 4 yunques intercambiables con una longitud regulable de 25 mm y una longitud total de 100 mm

cod.		€
102.18L200/300	200 - 300	
102.18L300/400	300 - 400	
102.18L400/500	400 - 500	
102.18L500/600	500 - 600	
102.18L600/700	600 - 700	
102.18L700/800	700 - 800	
102.18L800/900	800 - 900	
102.18L900/1000	900 - 1000	

ART. 102.07

Centesimale - Per la misurazione del diametro medio di filettatura mediante coppia di capruggini intercambiabili - vite micrometrica da 6mm
tamburo graduato con frizione - incudine con ghiera di regolazione per azzeramento - capruggini a passo metrico

Hundredths - for measuring average thread diameter via a pair of interchangeable crozes 6 mm micrometric screw
graduated drum with clutch - anvil with adjustment ring nut for zeroing out - metric thread croze
Centesimal - Para medir el diámetro medio de roscas mediante un par de jables intercambiables con tornillo micrométrico de 6 mm
Tambor graduado con fricción - Yunque con anillo de regulación para la puesta a cero - Jables de paso métrico

cod.		M	€
102.07L0/25	0 - 25	1-2-3-4-5	
102.07L25/50	25 - 50	2-3-4-5-6	
102.07L50/75	50 - 75	3-4-5-6	
102.07L75/100	75 - 100	3-4-5-6	

ART. 102.08

Centesimale - Vite micrometrica da 6mm bloccaggio a leva - tamburo graduato con frizione

hundredths - 6 mm micrometric screw lever lock - graduated drum with clutch
Centesimal - Tornillo micrométrico de 6 mm
Bloqueo mediante palanca - Tambor graduado con fricción

cod.		€
102.08L0/25	0 - 25	
102.08L25/50	25 - 50	
102.08L50/75	50 - 75	
102.08L75/100	75 - 100	

ART. 102.09

Centesimale - incudine a prisma per misurare utensili a 3 o 5 taglienti - punta e piani in metallo duro completo di riscontro per azzeramento

Hundredths - prism anvils for measuring 3 or 5 flute tools point and surfaces in carbide complete with stop for zeroing out
Centesimal - Yunque en forma de prisma para medir utensilios de 3 o 5 dientes
Punta y placas de metal duro, incluye control de puesta a cero

cod.		z	€
102.09L1/15	1 - 15	3	
102.09L5/20	5 - 20	3	
102.09L20/35	20 - 35	3	
102.09L35/50	35 - 50	3	
102.09L5/25	5 - 25	5	
102.09L25/45	25 - 45	5	

ART. 102.10

Centesimale con contatti ridotti per alberi scanalati

Hundredths with reduced contacts for grooved shafts
Centesimal con contactos reducidos para husillos ranurado

cod.		€
102.10L25/50*	25 - 50	
102.10L50/75*	50 - 75	

ART. 102.11

Centesimale - per cave stelo non rotante - vite micrometrica da 6mm contatti a coltello da 1x5,5mm - tamburo graduato con frizione

Hundredths - blade micrometer - non rotating stem - 6 mm micrometric screw 1x5.5 mm blade contacts - graduated drum with clutch
Centesimal - Para ranuras -Mango no giratorio - Tornillo micrométrico de 6 mm Contactos de hoja de cuchilla de 1 x 5,5 mm - Tambor graduado con fricción

cod.		€
102.11L0/25	0 - 25	
102.11L25/50	25 - 50	
102.11L50/75	50 - 75	
102.11L75/100	75 - 100	

ART. 102.12

Centesimale di profondità - vite micrometrica da 6mm tamburo graduato con frizione

Hundredths depth - 6 mm micrometric screw - graduated drum with clutch
Centesimal para profundidades - Tornillo micrométrico de 6 mm - Tambor graduado con fricción

cod.			nr. pz	€
102.12L0/25	0 - 25	100	1	
102.12L0/100	0 - 100	100	4	
102.12L0/150	0 - 150	100	6	
102.12L0/200	0 - 200	100	8	

*IN ESAURIMENTO

ART. 102.19

Centesimale - ad aste componibili - testina micrometrica da 13mm con contatti in metallo duro

Hundredths - modular - 13 mm micrometric head with carbide contacts
Centesimal - De mango montable - Cabeza micrométrica de 13 mm con contactos de metal duro

cod.		€
102.19L50/150	50 - 150	
102.19L50/300	50 - 300	
102.19L50/600	50 - 600	
102.19L50/1500	50 - 1500	
102.19L150/1400*	150 - 1400	

ART. 102.20

Centesimale - vite micrometrica - contatti in metallo duro - bloccaggio a vite

Hundredths - micrometric screw - carbide contacts - screw locking
Centesimal - Tornillo micrométrico - Contactos de metal duro - Bloqueo mediante tornillo

cod.		€
102.20L5/30	5 - 30	
102.20L25/50	25 - 50	
102.20L50/75	50 - 75	
102.20L75/100	75 - 100	

ART. 102.21

Centesimale - su supporto per misurazione a banco - vite micrometrica da 8mm - contatti in metallo duro - bloccaggio a leva

Hundredths - on mounting for bench measuring - 8 mm micrometric screw - contacts in carbide - lever lock
Centesimal - Sobre soporte para mediciones en mesa - Tornillo micrométrico de 8 mm - Contactos de metal duro - Bloqueo mediante palanca

cod.		€
102.2101*	0 - 25	

ART. 102.13

Supporto per micrometri - apertura da 6 a 15mm - morsetti orientabili

Mounting for micrometers - 6 to 15 mm opening - directable clamps
Soporte para micrómetros - Apertura de 6 a 15 mm - Bornes orientables

cod.	mm.	€
102.1301	160x110x100	

*IN ESAURIMENTO

www.atila.pt

ART. 102.14

Punti disposti a 120° tra loro per un perfetto centraggio

Points arranged at 120° between one another for perfect centring
Puntas dispuestas a 120° de distancia entre ellas, para permitir un centrado perfecto

a: 6-8 / 8-10 / 10-12
b: 12-16 / 16-20
c: 20-25 / 25-30 / 30-35 / 35-40
d: 40-50 / 50-60 / 60-70 / 70-80 / 80-90 / 90-100

cod.		mod.	Ø	prolunga mm.	profondita senza prolunga	resol.	€
102.14L6/12	6 - 12	a	8 - 10	100	50	0,001	
102.14L12/20	12 - 20	b	16	150	80	0,005	
102.14L20/40	20 - 40	c	25 - 35	150	80	0,005	
102.14L40/100	40 - 100	d	50 - 70 - 90	150	100	0,005	

ALESAMETRI
BORE GAUGES
ALESÓMETROS

ART. 102.15

Contatti mobili ed intercambiabili attacco al comparatore da 8mm completo di comparatore centesimale

Mobile and interchangeable contacts
8 mm connection to the dial gauge complete with hundredths dial gauge
Contactos móviles e intercambiables
Anclaje al comparador de 8 mm, incluye comparador centesimal

cod.		profondità	€
102.15L6/10	6 - 10	40	
102.15L10/18	10 - 18	100	
102.15L18/35	18 - 35	125	
102.15L35/50	35 - 50	150	
102.15L50/100	50 - 100	150	
102.15L50/160	50 - 160	150	
102.15L160/250	160 - 250	400	
102.15L250/450	250 - 450	400	

ART. 103.01

Base pesante in ghisa - vite micrometrica
puntalino in metallo duro - risoluzione cinquantesimale

Cast iron heavy base - micrometric screw
carbide ferrule - resolution to fiftieths
Base pesada de hierro fundido - Tornillo micrométrico
Punta de metal duro - Resolución quincuagesimal

cod.		scala		€
103.01L300	300	350	130 x 85	
103.01L450	450	500	180 x 120	
103.01L500	500	550	180 x 120	

ART. 103.02 - 103.05

103.02 - Digitale a due colonne
colonne di scorrimento a cremagliera - risoluzione millesimale

103.02 - Double column digital
gear rack sliding column - resolution to thousandths
103.02 - Digital de dos columnas
Columnas de desplazamiento con cremallera - resolución milesimal

cod.			€
103.02L300	300	140 x 90	
103.02L500	500	190 x 120	

103.05 - Digitale monocolonna - colonna di scorrimento a cremagliera - puntalino in metallo duro - risoluzione millesimale

103.05 - Single column digital - gear rack sliding column -
carbide ferrule - resolution to thousandths
103.05 - Digital de una columna - Columna de desplazamiento con cremallera -
Punta de metal duro - Resolución milesimal

cod.			€
103.05L0300	300	170 x 115	

ART. 103.04

Ad orologio con due colonne di scorrimento a cremagliera
puntalino in metallo duro - risoluzione centesimale

Clock style with double gear rack sliding columns
carbide ferrule - resolution to hundredths
De reloj, con dos columnas de desplazamiento con cremallera
Punta de metal duro - Resolución centesimal

cod.			€
103.04L0300	300	130 x 90	
103.04L0600	600	180 x 120	

www.atila.pt

ART. 101.14

Graduazione incisa sull'asta - ghiera di bloccaggio puntalino intercambiabile in metallo duro - base da 100 x 50mm

Graduation inscribed on the rod - locking ring nut
carbide interchangeable ferrule - 100 x 50 mm base
Graduación en el mango - Anillo de bloqueo
Punta intercambiable de metal duro - Base de 100 x 50 mm

cod.		€
101.14L200	200	
101.15RP	Punta ricambio/spare	

ART. 101.15

Graduazione incisa sull'asta - ghiera di bloccaggio puntalino intercambiabile in metallo duro - base da 60 x 45mm

Graduation inscribed on the rod - locking ring nut
carbide interchangeable ferrule - 60 x 45mm base
Graduación en el mango - Anillo de bloqueo
Punta intercambiable de metal duro - Base de 60 x 45mm

cod.		€
101.15L500	500	
101.15RP	Punta ricambio/spare	

ART. 112.01

PUNTA A TRACCIARE

SCRIBER
PUNTA DE MARCAR

Impugnatura in plastica - sezione triangolare terminali in metallo duro

plastic grip - triangular section
ends in carbide
Mango de plástico - Sección triangular
Terminales de metal duro

cod.		€
112.01L200	200	

ART. 112.02

MATITA PER TRACCIARE

SCRIBER
LÁPIZ DE MARCADO

Punta da 2mm in metallo duro

2mm carbide point
Punta de metal duro de 2 mm

cod.		€
112.02L150	150	

ART. 103.10-11

cod.	Kgfm	Nm	lbf.In	lbf.ft	pollici	€
103.1003/7	1,2 - 7	12 - 68	100 - 600	10 - 50	1/2	
103.1025/15	2,5 - 15	25 - 150	200 - 1300	20 - 110	1/2	
103.1005/25	5 - 25	50 - 250	450 - 2200	40 - 180	1/2	
103.1007/35	7 - 35	70 - 350	500 - 3100	50 - 260	1/2	
103.1010/40	10 - 40	100 - 400	800 - 3500	70 - 300	3/4	
103.1010/60	10 - 60	100 - 600	800 - 5200	60 - 440	3/4	
103.1015/80	15 - 80	150 - 800	1400 - 7000	120 - 580	3/4	
103.1020/100	20 - 100	200 - 1000	1500 - 8500	150 - 750	1	
103.1050/200	50 - 200	500 - 2000	4500 - 17000	350 - 1500	1	

cod.	descrizione	attacco	nr. denti	€
103.111/2	Cricchetti coassiali	1/2 reversibile	72	
103.113/4	Cricchetti coassiali	3/4 reversibile	60	

ART. 104.10

Tolleranza 0,002 - rugosità < 0,025
rotondità < 0,0005 - conicità < 0,001
Durezza : HRC 61 - 64

Tolerance 0.002 - roughness < 0.025
roundness < 0.0005 - taper < 0.001
Hardness: HRC 61 - 64
Tolerancia 0,002 - Rugosidad < 0,025
Redondez < 0,0005 - Conicidad < 0,001
Dureza HRC 61 - 64

cod.	pcs		progress.	precision	€
104.10091	91	01	0,1	± 0,001	

BLOCCHETTI DI RISCONTRO SERIALIZZATI

SERIALIZED GAUGE BLOCKS SET
BLOQUES PATRÓN SERIALIZADOS

ART. 104.01

Serializzati con nr. di matricola e certificato di tolleranza
Precisione secondo norme DIN 861
Superfici con lappatura speculare
Trattamento tempra a cuore e trattamenti di stabilizzazione
GRADO 0: Per sale Metrologiche
GRADO 1: Per controllo e taratura di precisione
GRADO 2: Per controllo strumenti di misura in genere

Serialized with serial No. and tolerance certificate
Precision complies with DIN 861 standards
Surfaces with specular lapping
Through hardening treatment and stabilization treatments
GRADE 0: For metrology labs
GRADE 1: For precision calibration check
GRADE 2: For checking measuring instruments in general
Marcados con el núm. de serie y el certificado de tolerancia
Precisión de acuerdo con la norma DIN 861
Superficies con lapeado especular
Tratamiento temple hasta el núcleo y tratamientos de estabilización
GRADO 0: Para sales metrológicas
GRADO 1: Para un control y ajuste de precisión
GRADO 2: Para el control de los instrumentos de medición en general

cod.	pcs	precision°	progress.	€
104.010103	103	0	1,005 da 1,01 a 1,49 x 0,01 da 0,5 a 24,5 x 0,50 + 25 - 50 - 75 - 100	
104.011103	103	1		
104.012103	103	2		
104.010087	87	0	da 1,001 a 1,009 da 1,01 a 1,49 x 0,01 da 0,5 a 9,5 x 0,50 + 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100	
104.011087	87	1		
104.012087	87	2		
104.010047	47	0	1,005 da 1,01 a 1,20 x 0,01 da 1,30 a 1,90 x 0,10 + 2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100	
104.011047	47	1		
104.012047	47	2		
104.010032	32	0	1,005 da 1,01 a 1,09 x 0,01 da 1,10 a 1,90 x 0,10 + 2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-30-40-50	
104.011032	32	1		
104.012032	32	2		

ART. 105.01

CENTESIMALI
Ghiera girevole con bloccaggio
Asta a cremagliera temperata

HUNDREDTHS
Rotating ring nut with locking feature
Hardened gear rack rod
CENTESIMALES
Anillo giratorio de bloqueo
Mango templado con cremallera

cod.			mm	€
105.01D60	60	10	8,00	
105.01D60/25	60	25	8,00	
105.01D60/30	60	30	8,00	
105.01D60/50*	60	50	8,00	
105.01D40	40	5	8,00	

ART. 105.08

DIGITALE CENTESIMALE
Misure comparative assolute
Quadrante di facile lettura
Temperatura di utilizzo: 0° - 40° C

HUNDREDTHS DIGITAL
Absolute comparative measurement
Easy to read display
Operating temperature
DIGITAL CENTESIMAL
Mediciones comparativas absolutas
Cuadrante de fácil lectura
Temperatura de funcionamiento

cod.			mm	€
105.08D60	60	12	8,00	

ART. 105.02

DIGITALE MILLESIMALE
Misure comparative assolute
Quadrante di facile lettura con cifre da 6,5mm
Display a 5 cifre
Temperatura di utilizzo: 0° - 40° C

THOUSANDTHS DIGITAL
Absolute comparative measurement
Easy to read display with 6.5 mm digits
5 digit display
Operating temperature: 0° - 40° C
DIGITAL MILESIMAL
Mediciones comparativas absolutas
Cuadrante de fácil lectura con cifras de 6,5 mm
Pantalla de 5 cifras
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C

cod.			mm	€
105.02D60	60	10	8,00	

ART. 105.03

MILLESIMALE DI PRECISIONE
DIN 879

Precision to THOUSANDTHS
MILESIMAL de precisión

cod.		mm	€
105.03D62*	62	8,00	

*IN ESAURIMENTO

ART. 105.04

CENTESIMALE ORIZZONTALE
Perpendicolare rispetto al quadrante - attacco a coda di rondine orientabile a 210°

hundredths horizontal
Perpendicular to the display - dovetail connection
adjustable to 210°
centesimal horizontal
Perpendicular con respecto al cuadrante - anclaje a cola de milano
orientable a 210°

cod.			resolution	€
105.04D28	31,8	0,8	0,01	

ART. 105.05

CENTESIMALE VERTICALE
Quadrante orizzontale - attacco a coda di rondine - orientabile a 210°

HUNDREDTHS VERTICAL
Horizontal display - dovetail connection - adjustable to 210°
CENTESIMAL VERTICAL
Cuadrante horizontal - Anclaje a cola de milano - Orientable a 210°

cod.			resolution	€
105.05D28	31,8	0,8	0,01	

MISURATORI DI SPESSORI
THICKNESS GAUGES
MEDIDORES DE ESPESORES

ART. 105.06

Misuratori di spessori
Thickness gauges
Medidores de espesores

cod.			€
105.0601	0 - 10	40	

ART. 105.07

Centesimale
Hundredths
Centesimal

cod.			€
105.07L0/2020*	0 - 20	20	

*IN ESAURIMENTO

www.atila.pt

ART. 105.09

Arco in lega leggera, asta scorrevole con contatti in acciaio inox

Arch in lightweight allow, sliding rod with contacts in stainless steel

Arco de aleación ligera, mango desplazable con contactos de acero inoxidable

cod.			€
105.09120*	0 - 10	120	

ART. 160.880200

Contiene: 1 x basetta porta comparatore Kg 40
1 x comparatore centesimale da 60mm
1 x calibro digitale a 3 funzioni L150

Contains: 1 dial gauge stand 40 Kg
1 60 mm hundredths dial gauge
1 L150 3 function digital calliper
Incluye: 1 placa de soporte de comparador, de 40 kg
1 comparador centesimal de 60 mm
1 calibre digital de 3 funciones, de 150 l

cod.	€
160.880200	

*IN ESAURIMENTO

www.atila.pt

ATILA Dá vida aos seus projetos

ART. 106.01

Porta comparatore

Dial gauge stand
Soporte de comparador

cod.			KG	€
106.0101	170 x 150	50 x 56 x 62	40	

ART. 106.02

Porta comparatore

Dial gauge stand
Soporte de comparador

cod.			KG	€
106.0201	125 x 110 x 60	50 x 56 x 70	80	

ART. 106.04

Porta comparatore

Dial gauge stand
Soporte de comparador

cod.	mm		KG	€
106.0401	315	63 x 50 x 55	60	

ART. 106.03

Porta comparatore a colonna
Dimensione base: 125x125

Column dial gauge stand
Base dimensions: 125x125
Soporte de comparador de columna
Dimensiones base 125x125

cod.	€
106.03H300*	

*IN ESAURIMENTO

ART. 107.01

Lineare di precisione
Base piana e prismatica
due bolle trasversali e longitudinali
norma DIN 876

PRECISION LINEAR
Flat and prismatic base
two transversal and longitudinal bubbles
DIN 876 standard
NIVEL LINEAL DE PRECISIÓN
Base plana y en forma de prisma w
Dos burbujas transversales y longitudinales
Norma DIN 876

cod.		resolution	€
107.01L150x002	150	0,02 x 1000	
107.01L200x002	200	0,02 x 1000	
107.01L250x002	250	0,02 x 1000	
107.01L300x002	300	0,02 x 1000	

ART. 107.02

Quadra di precisione
Base piana e prismatica
due bolle trasversali e longitudinali
norma DIN 876

PRECISION FRAME SPIRIT LEVEL
Flat and prismatic base
two transversal and longitudinal bubbles
DIN 876 standard
MARCO DE PRECISIÓN
Base plana y en forma de prisma
Dos burbujas transversales y longitudinales
Norma DIN 876

cod.		resol.	€
107.02L150x002	150	0,02 x 1000	
107.02L200x002	200	0,02 x 1000	
107.02L250x002	250	0,02 x 1000	

LIVELLE
SPIRIT LEVELS
NIVELES

ART. 107.03

In profilato d'alluminio

IN ALUMINIUM PROFILE
FABRICADO EN ALUMINIO

cod.		€
107.03L0300	300	
107.03L0400	400	
107.03L0500	500	
107.03L0600	600	
107.03L0800	800	
107.03L1000	1000	

ART. 107.05

in alluminio smussata

in rounded aluminium
de aluminio biselado

cod.		€
107.05L400	400	
107.05L600	600	

ART. 107.04

professionale in alluminio

professional in aluminium
profesional de aluminio

cod.		€
107.04L300	300	
107.04L400	400	
107.04L500	500	
107.04L600	600	
107.04L800	800	

ART. 107.08

livelle magnetiche - professionali
In profilato d'alluminio - 2 fiale - 2 magneti

magnetic levels - professional
In aluminium profile - 2 vials - 2 magnets
Niveles magnéticos - Profesionales
Fabricados en aluminio - 2 burbujas - 2 imanes

cod.			€
107.08L0400	400	2	
107.08L0600	600	2	
107.08L0800	800	2	
107.08L1000	1000	2	

ART. 107.11

**livelle professionali - rinforzate internamente -
2 fiale acriliche ad altissima trasparenza - resistente agli urti**

professional levels - internally reinforced
2 high transparency acrylic vials - impact resistan
Niveles profesionales - Interior reforzado -
2 burbujas acrílicas altamente transparentes - Resistentes a hurtos

cod.	mm	€
107.11L0400	400	
107.11L0500	500	
107.11L0600	600	
107.11L0800	800	
107.11L1000	1000	

ART. 107.12

**staggie di livellamento - in alluminio - due fiale acriliche -
due impugnature
sezione 100x18 mm**

levelling straight edges - in aluminium - two acrylic vials
two grips section 100 18 mm
Regla de nivelación - Fabricado en aluminio - Dos burbujas acrílicas y dos mangos de sección 100 de 18 mm

cod.	cm	€
107.12L1800	180	
107.12L2000	200	
107.12L2500	250	
107.12L3000	300	

ART. 107.13

**livella goniometrica - base magnetica -
in alluminio profilato - lettura diretta dell'inclinazione in %
lettura diretta della pendenza in gradi -
disco graduato girevole con bloccaggio**

protractor spirit level - magnetic base -
in aluminium profile - direct inclination reading in %
direct slope reading in degrees -
rotating graduated disc with locking feature
Nivel goniométrico - Base magnética -
Fabricado en aluminio - Lectura directa de la inclinación en %
Lectura directa de la pendiente en grados -
Disco graduado giratorio con bloqueo

cod.	mm	€
107.13L0600	600	

www.atila.pt

SQUADRE PROFESSIONALI BISELLATE SEMPLICI
PROFESSIONAL FLAT SQUARES WITH TWO BEVELLED EDGES
ESCUADRAS PROFESIONALES BISELADAS SIMPLES

ART. 108.06

In acciaio inox temperato - DIN 875/00

in hardened stainless steel - DIN 875/00
En acero inoxidable templado - DIN 875/00

cod.	L	€
108.06L050	50 X 40	
108.06L075	75 X 50	
108.06L100	100 X 70	
108.06L150	150 X 100	
108.06L200	200 X 130	
108.06L250	250 X 165	

SQUADRE PROFESSIONALI BISELLATE A CAPPELLO
PROFESSIONAL BACK SQUARES WITH TWO BEVELLED EDGES
ESCUADRAS PROFESIONALES BISELADAS DE SOMBRERO

ART. 108.07

In acciaio inox temperato - DIN 875/00

in hardened stainless steel - DIN 875/00
En acero inoxidable templado - DIN 875/00

cod.	L	€
108.07L050	50 X 40	
108.07L075	75 X 50	
108.07L100	100 X 70	
108.07L150	150 X 100	
108.07L200	200 X 130	
108.07L250	250 X 165	

www.atila.pt

ART. 108.08

In acciaio inox temperato - DIN 875/00

in hardened stainless steel - DIN 875/00
En acero inoxidable templado - DIN 875/00

cod.	L	€
108.08L050	50 X 40	
108.08L075	75 X 50	
108.08L100	100 X 70	
108.08L150	150 X 100	
108.08L200	200 X 130	
108.08L250	250 X 165	

SQUADRE PROFESSIONALI A CAPPELLO

PROFESSIONAL BACK SQUARES
ESCUADRAS PROFESIONALES DE SOMBRERO

ART. 108.09

In acciaio inox temperato - DIN 875/00

in hardened stainless steel - DIN 875/00
En acero inoxidable templado - DIN 875/00

cod.	L	€
108.09L050	50 X 40	
108.09L075	75 X 50	
108.09L100	100 X 70	
108.09L150	150 X 100	
108.09L200	200 X 130	
108.09L250	250 X 165	
108.09L300	300 X 200	

www.atila.pt

ART. 108.01

tolleranza 1/100 - DIN 875/00

tolerance 1/100 - DIN 875/00
tolerancia 1/100 - DIN 875/00

cod.	L	€
108.01L0075	75 X 50	
108.01L0100	100 X 70	
108.01L0150	150 X 100	
108.01L0200	200 X 130	
108.01L0250	250 X 165	
108.01L0300	300 x 200	
108.01L0400	400 x 230	
108.01L0500	500 x 280	
108.01L0600	600 x 350	
108.01L0750	750 x 500	
108.01L1000	1000 x 500	

ART. 108.02

tolleranza 1/100 - DIN 875/00

tolerance 1/100 - DIN 875/00
tolerancia 1/100 - DIN 875/00

cod.	L	€
108.02L0075	75 X 50	
108.02L0100	100 X 70	
108.02L0150	150 X 100	
108.02L0200	200 X 130	
108.02L0250	250 X 165	
108.02L0300	300 x 200	
108.02L0400	400 x 230	
108.02L0500	500 x 280	
108.02L0600	600 x 350	
108.02L0750	750 x 500	
108.02L1000	1000 x 500	

www.atila.pt

ART. 108.03

TIPO SEMPLICE A 90°

simple 90° type
tipo simple a 90°

cod.	L	€
108.03L0100	100 x 70	
108.03L0150	150 x 100	
108.03L0200	200 x 130	
108.03L0250	250 x 160	
108.03L0300	300 x 180	
108.03L0400	400 x 210	
108.03L0500	500 x 250	
108.03L0600	600 x 300	
108.03L0800	800 x 400	
108.03L1000	1000 x 510	

SQUADRE A CAPPELLO
PROFESSIONAL BACK SQUARES
ESCUADRAS DE SOMBRERO

ART. 108.04

TIPO A CAPPELLO 90°
BASE AVVITATA

professional back squares 90°
screwed base
escuadras de sombrero 90°
base atornillada

cod.	L	€
108.04L0100	100 x 70	
108.04L0150	150 x 100	
108.04L0200	200 x 130	
108.04L0250	250 x 160	
108.04L0300	300 x 180	
108.04L0400	400 x 210	
108.04L0500	500 x 250	
108.04L0600	600 x 300	
108.04L0800	800 x 400	
108.04L1000	1000 x 510	

ART. 108.14

SQUADRA FALSA
Esecuzione in acciaio indeformabile

ADJUSTABLE SQUARE
Made in non-deformable steel
ESCUADRA FALSA
Fabricada en acero indeformable

cod.		€
108.14L300	300	

ART. 108.15

SQUADRA FALSA PROFESSIONALE
Alta qualità
Esecuzione in acciaio indeformabile

PROFESSIONAL ADJUSTABLE SQUARE
High quality
Made in non-deformable steel
ESCUADRA FALSA PROFESIONAL
Alta calidad
Fabricada en acero indeformable

cod.		€
108.15L100	100	
108.15L125	125	
108.15L150	150	
108.15L200	200	
108.15L250	250	
108.15L300	300	
108.15L400	400	
108.15L500	500	

ART. 108.05

SQUADRA PER FLANGE
Bordi e facce lavorati a macchina

SQUARE FOR FLANGES
Machined edges and faces
ESCUADRA PARA BRIDAS
Bordes y caras fabricados a máquina

cod.		€
108.05L300	300 X 160 X 60	
108.05L500	500 X 160 X 60	

ART. 109.01

GONIOMETRO SEMPLICE - Marcatura a laser

SIMPLE PROTRACTOR - Laser engraved
GONIÓMETRO SIMPLE - Marcado a láser

cod.			€
109.01L120	80	120	
109.01L150	120	150	
109.01L200	150	200	
109.01L300	200	300	

ART. 109.02

GONIOMETRO ASTA SCORREVOLE - Marcatura a laser

ADJUSTABLE BLADE PROTRACTOR - Laser engraved
GONIÓMETRO MANGO DESPLAZABLE - Marcado a láser

cod.			€
109.02L240	120	240	
109.02L300	150	300	
109.02L400	200	400	

ART. 109.03

GONIOMETRO A QUADRANTE
Lettura 5 - braccio ausiliario per lettura piccoli angoli

DIAL BEVEL PROTRACTOR
Reading 5 - auxiliary arm for reading small angles
GONIÓMETRO DE CUADRANTE
Lectura 5 - Brazo auxiliar para lectura de ángulos pequeños

cod.		€
109.03L300	300	

ART. 109.04

GONIOMETRO A QUADRANTE CON LENTE DI INGRANDIMENTO
Quadrante da 70mm - lettura 5

DIAL BEVEL PROTRACTOR WITH MAGNIFYING GLASS
70 mm dial - reading 5
GONIÓMETRO DE CUADRANTE CON LUPA
Cuadrante de 70 mm - lectura 5

cod.		€
109.04L300	300	

ART. 109.05

GONIOMETRO DIGITALE
3 campi di misura: 1x360° - 2x180° - 4x90°
Conversione diretta da gradi e minuti in gradi e centesimi di grado
Vite micrometrica per regolazione fine

DIGITAL PROTRACTOR
3 fields of measurement 1x360° - 2x180° - 4x90°
Direct conversion from degrees to minutes and degrees to hundredths of a degree
Micrometric screw for fine adjustment
GONIÓMETRO DIGITAL
3 campos de medición: 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
Conversión directa de grafos y minutos en grados y centésimas de grado
Tornillo micrométrico para regulación límite

cod.	mm	€
109.05L300	300	

ART. 110.03

SEMIRIGIDA
In acciaio inox - scala in millimetri

SEMI-RIGID
In stainless steel - scale in millimetres
SEMIRÍGIDA
De acero inoxidable - Escala en milímetros

cod.			€
110.03L0300	300	30 x 1	
110.03L0500	500	30 x 1	
110.03L1000	1000	30 x 1	
110.03L1500	1500	30 x 1	
110.03L2000	2000	30 x 1	

ART. 110.04

FLESSIBILE
In acciaio inox - scala in millimetri e mezzi millimetri

FLEXIBLE
In stainless steel - scale in millimetres and half millimetres
FLEXIBLE
De acero inoxidable - Escala en milímetros y medios milímetros

cod.			€
110.04L150	150	13 x 0,5	
110.04L200	200	13 x 0,5	
110.04L250	250	13 x 0,5	
110.04L300	300	13 x 0,5	

ART. 110.05

MISURATORE DI CIRCONFERENZE ESTERNE E DI DIAMETRI DI PARTI CILINDRICHE
Lama in acciaio flessibile da 16mm

EXTERNAL CIRCUMFERENCE AND DIAMETER GAUGE FOR CYLINDRICAL PARTS
Blade in 16 mm flexible stee
MEDIDOR DE CIRCUNFERENCIAS EXTERNAS Y DE DIÁMETROS DE PARTES CILÍNDRICAS
Hoja de acero flexible, de 16 mm

cod.	Ø	circonferenza mm	€
110.05L0300*	0 - 300	60 - 950	
110.05L0700*	300 - 700	940 - 2200	
110.05L1100*	700 - 1100	2190 - 3460	
110.05L2300*	1900 - 2300	5960 - 7230	

ART. 107.14

NASTRI GRADUATI IN ACCIAIO SMALTATO
Con biadesivo - misurazione da sinistra a destra e viceversa in acciaio smaltato - numerazione progressiva in decimali rossi

SD = sinistra/destra - DS = destra/sinistra

ENAMELLED STEEL MEASURING TAPES
With double sided adhesive - measuring from left to right and vice versa in enamelled steel - red progressive numbering in tenths
SD = left/right - DS = right/left
CINTAS MÉTRICAS GRADUADAS DE ACERO ESMALTADO
Adhesivo de doble cara - Medición de izquierda a derecha y viceversa De acero esmaltado - Numeración progresiva en decimales en rojo
SD = izquierda/derecha - DS = derecha/izquierda



cod.	mm	colore	SD-DS	€
107.142000B/SD	2000	bianco	s-d	
107.143000B/SD	3000	bianco	s-d	
107.145000B/SD	5000	bianco	s-d	
107.142000G/SD	2000	giallo	s-d	
107.143000G/SD	3000	giallo	s-d	
107.145000G/SD	5000	giallo	s-d	
107.142000B/DS	2000	bianco	d-s	
107.143000B/DS	3000	bianco	d-s	
107.145000B/DS	5000	bianco	d-s	
107.142000G/DS	2000	giallo	d-s	
107.143000G/DS	3000	giallo	d-s	
107.145000G/DS	5000	giallo	d-s	

*IN ESAURIMENTO

ART. 111.01

SEMPLICE CON CERNIERA

SIMPLE WITH SQUARE LEGS
SIMPLE CON BISAGRA

cod.		€
111.01L150	150	
111.01L200	200	
111.01L250	250	
111.01L300	300	

ART. 111.02

CON CERNIERA E GUIDA

WITH SQUARE LEGS AND SETTING WING
CON BISAGRA Y GUÍA

cod.		€
111.02L150	150	
111.02L200	200	
111.02L250	250	
111.02L300	300	

ART. 111.03

CON VITE DI PRECISIONE

WITH PRECISION SCREW
CON TORNILLO DE PRECISIÓN

cod.		€
111.03L100	100	
111.03L150	150	
111.03L200	200	
111.03L250	250	
111.03L300	300	

ART. 111.04

PER SPESSORI ESTERNI

FOR OUTSIDE THICKNESS
PARA EXPESORES EXTERNOS

cod.		€
111.04L150	150	
111.04L200	200	
111.04L250	250	
111.04L300	300	

ART. 111.05

PER INTERNI

FOR INSIDE
PARA INTERIORES



cod.		€
111.05L150	150	
111.05L200	200	
111.05L250	250	
111.05L300	300	

ART. 111.06

CON VITE RAPIDA PER ESTERNI

WITH QUICK ADJUSTMENT SCREW FOR OUTSIDE
CON TORNILLO RÁPIDO PARA EXTERIORES



cod.		€
111.06L100	100	
111.06L150	150	
111.06L200	200	
111.06L250	250	
111.06L300	300	

ART. 111.07

CON VITE RAPIDA PER INTERNI

WITH QUICK ADJUSTMENT SCREW FOR INSIDE
CON TORNILLO RÁPIDO PARA INTERIORES



cod.		€
111.07L100	100	
111.07L150	150	
111.07L200	200	
111.07L250	250	
111.07L300	300	

ART. 111.08

CON MOLLA PER ESTERNI
Risoluzione decimale

WITH SPRING GAUGE FOR OUTSIDE
Resolution in tenths
CON MUELLE PARA EXTERIORES
Resolución decimal



cod.		€
111.08L0/10	0 - 10	
111.08L0/15	0 - 15	
111.08L0/20	0 - 20	

www.atila.pt

ART. 117.01

tavola mm: 340 x 150
vetro tavola mm: 195 x 100
corsa tavola mm: 150 x 50
lettura angolare 1' a 1/100 di grado
risoluzione righe elettroniche : 0,001 mm

table mm: 340 x 150
table glass mm: 195 x 100
table travel mm: 150 x 50
angle reading 1' at 1/100 degree: 1' a 1/100 di grado
Electronic rows resolution: 0,001 mm

Tabla mm: 340 x 150
Vidrio de la tabla mm: 195 x 100
Recorrido de la tabla mm: 150 x 50
Lectura angular de: 1' a 1/100 de grado
Resolución por líneas electrónicas: 0,001 mm

cod.		€
117.01340x150	10x	

www.atila.pt

PIANI DI RISCONTRO IN GRANITO NERO
BLACK GRANITE SURFACE PLATES
PLACAS DE CONTROL DE GRANITO NEGRO

ART. 113.01

Durezza 60 - 80 HRC
Grado extra preciso

Hardness 60 - 80 HRC
Extra precise grade
Dureza 60 - 80 HRC
Grado extra preciso

cod.	mm	kg	€
113.010250x0160	250 x 160	5,00	
113.010300x0200	300 x 200	9,00	
113.010400x0250*	400 x 250	18,00	
113.010400x0400	400 x 400	32,00	
113.010630x0400	630 x 400	62,00	
113.010630x0630*	630 x 630	150,00	
113.010800x0500	800 x 500	130,00	
113.011000x0630	1000 x 630	260,00	
113.011000x1000*	1000 x 1000	480,00	
113.011200x0800	1200 x 800	460,00	
113.011600x1000	1600 x 1000	860,00	
113.012000x1000	2000 x 1000	1300,00	

BANCO PER PIANI DI RISCONTRO
BENCH FOR SURFACE PLATE
MESA PARA PLACAS DE CONTROL

ART. 113.02

Registrazione di livello
Piedini con viti di regolazione
Struttura rettangolare in tubolare d'acciaio

Level adjustment
Feet with adjusting screws
Rectangular structure in tubular stee
Registro de nivel
Patas con tornillos de regulación
Estructura rectangular tubular de acero

cod.	mm	€
113.020500x0800	500 x 800	
113.020600x0400	600 x 400	
113.021000X0630	1000 x 630	
113.021200x0800	1200 x 800	
113.021500x1000	1500 x 1000	
113.022000x1000	2000 x 1000	

* IN ESAURIMENTO

ART. 117.12 01

Con sonda e misurazione temperatura
With probe and temperature measurement
Con sonda y medición de temperatura

DCV:	200 mV - 2V - 20V - 200V - 1000 V +/- (0,5%-*5)
ACV:	200 Mv - 2V - 20V - 200V - 750 V +/- (1,0% - +5)
DCA:	20 µA - 2mA - 20mA - 200mA - 2A - 10 A +/- (1,2% - +5)
ACA:	20 µA - 2mA - 20mA - 200mA - 2A - 10 A +/- (1,5% - +5)
OHM:	200 - 2 K - 20 K - 200 K - 2m - 20m - 2000 m - +/- 0,8%
CAP:	2000pF - 20nF - 200nF - 2µF - 20µF

Temperatura:	0°C - 400°C +/- (1,0% - +5)
	400°C - 1000°C +/- (1,5% - +15)

cod.			€
117.1201		-50° - +150° C	

ART. 117.12 02

DCV:	200 m - 2 - 20 - 200 - 1000 V +/- 0,5%
ACV:	2 - 20 - 200 - 700 V +/- 1,2%
DCA:	20 µ - 200 µ - 2 m - 20 m - 200 m - 2 A - 20 A +/-1,0%
ACA:	20 µ - 200 µ - 2 m - 20 m - 200 m - 2 A - 20 A +/- 1,0%
OHM:	200 - 2 K - 20 K - 200 K - 2 m - 20 m +/- 0,8%

cod.	€
117.1202	

ART. 117.12 03

DCV:	2 - 20 - 200 - 500 v +/- 0,5%
ACV:	200 - 500 V +/- 1,2%
DCA:	200 m A +/- 1,5%
OHM:	2 K - 20 K - 200 K - 2 m +/- 1,0%

cod.	€
117.1203	

www.atila.pt

ART. 117.10

A CONTATTO
velocità di rotazione: **2,5 - 19999 rpm**
velocità tangenziale: **0,05 - 1999,9 m/min**

CONTACT TYPE
Rotation speed: *2,5 - 19999 rpm*
Tangential velocity: *0,05 - 1999,9 m/min*

DE CONTACTO
velocidad de rotación: *2,5 - 19999 rpm*
velocidad tangencial: *0,05 - 1999,9 m/min*

cod.	resolution	€
117.1001*	0,05% + 1 cifra	

ART. 117.11

OTTICO
gamma: **2,5 - 99999 rpm**
precisione: **1,0 rpm**

OPTICAL
range: *2,5 - 99999 rpm*
accuracy: *1,0 rpm*

ÓPTICO
gama: *2,5 - 99999 rpm*
precisión: *1,0 rpm*

cod.	resolution	€
117.1101*	0,05% + 1 cifra	

CERCA METALLI MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION METAL DETECTOR
DETECTOR DE METALES MULTIFUNCIÓN

ART. 117.13

Trova metalli e cavi elettrici attraverso muri e pareti di legno
Finds metal and electrical cables through walls and wood dividers
Encuentra metales y cables eléctricos a través de muros y paredes de madera

cod.	€
117.1301	

*IN ESAURIMENTO

www.atila.pt

METRO DIGITALE
DIGITAL ANEMOMETER
ANEMÓMETRO DIGITAL

ART. 117.14

Anemometro digitale
unità di misura: m/s - Km/h
gamma: m/s 0,4 - 30,0 / Km/h 1,4 - 108

Digital anemometer
unit of measurement: m/s - Km/h
range: m/s 0,4 - 30,0/Km/h 1,4 - 108

Anemómetro digital
unidad de medid: m/s - Km/h
gama: m/s 0,4 - 30,0/Km/h 1,4 - 108

cod.	resol.	accuracy		€
117.1401	m/s 0,1	m/s 2% + 1 cifra	0° - 60° C	
	Km/h 0,1	Km/h 2% + 3 cifra		

LUXOMETRO DIGITALE
DIGITAL LUXMETER
LUXÓMETRO DIGITAL

ART. 117.15

Luxometro digitale
gamma: 0 - 2.000 - 20.000 - 50.0000 lux

Digital luxmeter
range: 0 - 2.000 - 20.000 - 50.0000 lux

Luxómetro digital
gama: 0 - 2.000 - 20.000 - 50.0000 lux

cod.	resolution	precision	€
117.1501	1 lux	0,05	

MISURATORE DIGITALE DI TEMPERATURA ED UMIDITA' AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY DIGITAL TESTER
MEDIDOR DIGITAL DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD AMBIENTAL

ART. 117.16

Misuratore digitale di temperatura ed umidità ambiente

Ambient temperature and humidity digital tester
Medidor digital de la temperatura y la humedad ambiental

cod.		resol. temp.		resol. hum.	€
117.1601	-10° - +65° C	0,5° C	10 / 100%	2 / -1 %	

ART. 117.0801

MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI
Lettura: 4 cifre LCD
Campo di misura: 1,0 - 225 mm
Precisione: 0,1 mm
Peso: 170 g

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE
Reading: LCD 4 digit
Measurement range: 1,0 - 225 mm
Accuracy: 0,1 mm
Weight: 170 g
MEDIDOR DE ESPESORES MEDIANTE ULTRASONIDOS
Lectura: 4 cifras pantalla LCD
Campo de medición: 1,0 - 225 mm
Precisión: 0,1 mm
Peso: 170 g

cod.	resolution	€
117.0801	0,1mm	

ART. 117.0802

MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI CON STAMPANTE
Gamma di spessori rilevabili: 0,8 - 220 mm
Velocità di risposta 1.000 - 9.999 m/s
Temperatura di utilizzo: -10° - + 40°
Sonda: tipo "PT-5"

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE WITH PRINTER
Range of detectable thickness: 0,8 - 22o mm
Response speed 1.000 - 9.999 m/s
Operating temperature: -10° - + 40°
Probe: type "PT-5"
MEDIDOR DE ESPESORES MEDIANTE ULTRASONIDOS CON IMPRESORA
Gama de espesores aptos: 0,8 - 22o mm
Velocidad de respuesta 1.000 - 9.999 m/s
Temperatura de funcionamiento: -10° - + 40°
Sonda: tipo "PT-5"

cod.	resolution	€
117.0802	0,1 mm	

ART. 117.0703

MISURATORE DIGITALE DI RICOPERTURA SU BASI FERROSE E NON FERROSE
Dotazione per prove: 1 piastrina in alluminio e 1 piastrina in ferro
Range : 0,5 - 1.250 mm
Area minima di misurazione : 7 mm
Spessore minimo del pezzo: 5 mm
Raggio minimo del pezzo: convesso 1,5 mm - concavo 9 mm

DIGITAL FERROUS AND NON FERROUS COATING THICKNESS GAUGE
Equipment for testing: 1 aluminium plate and 1 iron plate
Range: 0,5 - 1.250 mm
Minimum measurement area: 7 mm
Minimum thickness of the piece: 5 mm
Minimum radius of the piece: convex 1.5 mm - concave 9 mm
MEDIDOR DIGITAL DE REVESTIMIENTO SOBRE BASESFÉRREAS Y NO FÉRREAS
Equipo de pruebas: 1 placa de aluminio y 1 placa de hierro
Rango: 0,5 - 1.250 mm
Área mínima de medición: 7 mm
Espesor mínimo de la pieza: 5 mm
Radio mínimo de la pieza: convexa 1,5 mm - cóncava 9 mm

cod.	resolution	accuracy	€
117.0703	1 mm	3% H + 1 cifra	

www.atila.pt

TERMOMETRO A RAGGI INFRARO[illegible]NTATORE LASER
INFRARED TH[illegible] WITH LASER POINTER
TERMÓMETRO POR RAYOS INFRARROJOS CON PUNTERO LÁSER

ART. 117.16

cod.	range	accuracy	€
117.1602	-50° - +650° C	2° C	

DUROMETRO PORTATILE CON STAMPANTE
DIGITAL HARDNESS TESTER WITH PRINTER
DURÓMETRO PORTÁTIL CON IMPRESORA

ART. 117.05

Scala durezza: *Hardness scale:* *Escala de dureza:*

LD 200 - 900 **HV 80 - 940**
HRC 20 - 68 **HSD 32,5 - 99,5**
HRB 20 - 100 **HB 30 - 650**

cod.	€
117.0501	

FONOMETRO DIGITALE
DIGITAL SOUND LEVEL METER
DIGITAL SONÓMETRO

ART. 117.1901

Livello di suono: *Sound level* *Nivel de sonido*	**A 40-125 dB** **Lineare 40-125 dB**	**C 40-125 dB**
Risoluzione: *Resolution* *Resolución*	**0,1 dB**	
Precisione: *Accuracy* *Precisión*	**1 dB**	
Display: *Display* *Pantalla*	**4”**	
Frequenza: *Frequency* *Frecuencia*	**31,5 hz / 8 khz**	
Temperatura d’utilizzo: *Operating temperature* *Temperatura de funcionamiento*	**0° - 50° C**	
Peso: *Weight* *Peso*	**325 g**	

cod.	€
117.1901	

ART. 115.20

Flessometro CHROME BASIC
clip per appenderlo alla cintura
nastro in acciaio antiriflesso protetto da guaina di nylon
bollo metrico

CHROME BASIC steel tape
belt clip - anti-glare steel tape protected by nylon sheath - metric bubble
Cinta métrica CHROME BASIC
Pinza de sujeción al cinturón - Banda de acero antirreflectante protegida por un revestimiento de nailon - Con señal métrica

cod.				€
115.20L03x16	mt 3	mm 16	12	
115.20L05x25	mt 5	mm 25	12	

ART. 115.21

Flessometro TOP WINDOW
finestra per misure interne
nastro in acciaio antiriflesso protetto da guaina di nylon
bollo metrico

TOP WINDOW steel tape
window for internal measurement - anti-glare steel tape protected by nylon sheath - metric bubble
Cinta métrica TOP WINDOW
Ventana para mediciones internas - Banda de acero antirreflectante protegida por un revestimiento de nailon - Con señal métrica

cod.				€
115.21L03x16	mt 3	mm 16	12	

ART. 115.22

Flessometro CHROME PROFESSIONALE
clip per appenderlo alla cintura
nastro in acciaio antiriflesso protetto da guaina di nylon -bollo metrico

CHROME PROFESSIONAL steel tape
belt clip - anti-glare steel tape protected by nylon sheath - metric bubble
Cinta métrica CHROME PROFESIONAL
Pinza de sujeción al cinturón - Banda de acero antirreflectante protegida por un revestimiento de nailon - Con señal métrica

cod.				€
115.22L03x16	mt 3	mm 16	12	
115.22L05x19	mt 5	mm 19	12	
115.22L05x25	mt 5	mm 25	12	
115.22L08x25	mt 8	mm 25	6	

ART. 115.23



Flessometro DOUBLE TAPE
clip per appenderlo alla cintura
nastro graduato su due lati
nastro in acciaio antiriflesso protetto da guaina di nylon - bollo metrico

DOUBLE TAPE steel tape
measuring tape on both sides - anti-glare steel tape protected by nylon sheath - metric bubble
Cinta métrica DOUBLE TAPE
Cinta graduada por ambos lados - Banda de acero antirreflectante protegida por un revestimiento de nailon - Con señal métrica

cod.				€
115.23L05x25	mt 5	Mm 25	12	

ART. 115.24

Flessometro BASIC
clip per appenderlo alla cintura
nastro in acciaio antiriflesso protetto da guaina di nylon
bollo metrico

BASIC steel tape
belt clip - anti-glare steel tape protected by nylon sheath - metric bubble
Cinta métrica BASIC
Pinza de sujeción al cinturón - Banda de acero antirreflectante protegida por un revestimiento de nailon - Con señal métrica

cod.				€
115.24L03x16	mt 3	mm 16	12	
115.24L05x25	mt 5	mm 25	12	
115.24L08x25	mt 8	mm 25	6	

ART. 180.1002

TAGLIERINO 5 LAME IN GOMMA ED ALLUMINIO

5 BLADE CUTTER IN RUBBER AND ALUMINIUM
CÚTER DE 5 HOJAS, DE GOMA Y ALUMINIO

cod.	confezione	€
180.1002	12	

ART. 180.1003

TAGLIERINO PLASTICA

PLASTIC CUTTER
CÚTER DE PLÁSTICO

cod.	confezione	€
180.1003	12	

ART. 116.01

METRI IN LEGNO

WOOD METER RULES
METROS DE CARPINTERO DE MADERA



cod.		colore		€
116.01L03B/G	mt 3	bianco e giallo	10	
116.01L02B/G	mt 2	bianco e giallo	12	
116.01L02G	mt 2	giallo	10	
116.01L02N	mt 2	naturale	12	
116.01L01N*	mt 1	naturale	24	

ART. 116.02

METRI IN FIBRA

FIBREGLASS METER RULES
METROS DE CARPINTERO DE FIBRA

cod.		colore		€
116.02L02	mt 2	bianco	5	

ART. 116.05

METRI IN FIBRA PROFESSIONALI graduazione in decimali di colore rosso - snodi con doppia molla antiusura

PROFESSIONAL FIBREGLASS METER RULES
graduation in tenths in red colour -
joints with wear resistant double spring
METROS DE CARPINTERO PROFESIONALES DE FIBRA
Graduación en decimales de color rojo -
Segmentos con doble resorte antidesgaste



cod.		colore		€
116.05L01	mt 1	bianco	5	
116.05L02	mt 2	bianco	5	

ART. 116.04

METRI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM METER RULES
METROS DE CARPINTERO DE ALUMINIO

cod.			€
116.04L01	mt 1	12	
116.04L02	mt 2	12	

*IN ESAURIMENTO

ART. 115.15

sistema superapido di avvolgimento
confezionato in valigetta
nastro in fibra

super rapid rewinding system
packaged in carrying case
tape in fibreglass
Sistema de enrollado rápido
Tipo maletín
Cinta de fibra

cod.			€
115.15L30	mt 30	mm 13	
115.15L50	mt 50	mm 13	

ART. 115.16

nastro in acciaio smaltato
puntale in acciaio
confezionato in valigetta

tape in enamelled steel
steel tip
packaged in carrying case
Cinta de acero esmaltado
Punta de acero
Tipo maletín

cod.			€
115.16L50	mt 50	mm 13	

ART. 115.18

super leggera
impugnatura ergonomica
nastro in fibra

ultra lightweight
ergonomic grip
tape in fibreglass
Superligera
Asa ergonómica
Cinta de fibra

cod.			€
115.18L50	mt 50	mm 13	

www.atila.pt

ART. 115.17

super leggera
impugnatura ergonomica - nastro in acciaio

ultra lightweight
ergonomic grip - steel tape
Superligera
Asa ergonómica - Cinta de acero

cod.			€
115.17L100	mt 100	mm 13	

SQUADRE PER FALEGNAME
CARPENTERS TRY SQUARES
ESCUADRAS PARA CARPINTERÍA

ART. 116.03

cod.		€
116.03L250	mm 250	
116.03L300	mm 300	
116.03L350	mm 350	
116.03L400	mm 400	

SQUADRE PER CARPENTIERE
WOODWORKERS TRY SQUARES
ESCUADRAS PARA CARPINTERÍA

ART. 116.06

in acciaio verniciato - colore rosso

in painted steel - red colour
De acero barnizado - color rojo

cod.		€
116.06L0400	mm 400	
116.06L0500	mm 500	
116.06L0600	mm 600	
116.06L0800	mm 800	
116.06L1000	mm 1000	

ART. 117.2001

campo di livellamento +/- 5°
Campo di lavoro con ricevitore: 500 mt
lunghezza d'onda: 635mm
potenza laser: Classe II B
portata telecomando: 20 mt
Impermeabilità: IP66
dotazione std: telecomando ricevitore e staffa
confezione: in valigetta metallica

TANKLASER				
cod.	vertical accuracy	horizontal accuracy	kg	€
117.2001	+/- 3mm a 50 mt	+/- 5mm a 30mt	2	

ART. 117.2003



campo di livellamento +/- 2,5°
Campo di lavoro con ricevitore: 200 mt
senza ricevitore 50 mt
lunghezza d'onda: 635/650 mm
potenza laser: < 1mW Classe II
spessore raggio: 3,5mm a 10 mt
Impermeabilità: IP52
confezione: in valigetta metallica

GIGLASER		
cod.	kg	€
117.2003	1,85	

ART. 117.2004

campo di livellamento +/- 3°
per interni
lunghezza d'onda: 635 mm
potenza laser: < 10mW Classe II
spessore raggio: 3,5mm a 10 mt
Impermeabilità: IP52
Dotazione: staffa e piastra
confezione: in scatola di cartone

POCKETLASER		
cod.	kg	€
117.2004	0,28	

www.atila.pt

RICEVITORE PER AUTOLIVELLI LASER
RECEIVER FOR LASER
RECEPTOR PARA NIVELES AUTOMÁTICOS A LÁSER

ART. 117.2010

RECEIVER LASER	
cod.	**€**
117.2010	

CAVALLETTI PER AUTOLIVELLI LASER
EASELS FOR LASER AUTO-LEVEL
CABALLETES PARA NIVELES AUTOMÁTICOS A LÁSER

ART. 117.2020

Elevazione a cremagliera con manovella
estensione: da 55 a 150 mm
3 gambe estensibili in alluminio
confezionato in sacco con tracolla

Gear rack raising system with extension crank: from 55 to 150 mm
3 extendible legs in aluminium packaged in bag with shoulder strap
Elevación tipo cremallera con manivela
Amplitud: de 55 a 150 mm
3 patas extensibles de aluminio con bolsa tipo bandolera

GREYHORSE	
cod.	**€**
117.2020	

ART. 117.2021

Elevazione a cremagliera con manovella
estensione: da 90 a 150 mm
3 gambe estensibili in alluminio con bloccaggio a leva rapida
piattello orientabile con bloccaggio
confezionato in scatola polistirolo

Gear rack raising system with extension crank: from 90 to 150 mm 3 extendible legs in aluminium with quick locking lever adjustable plate with locking feature packaged in Styrofoam box
Elevación tipo cremallera con manivela
Amplitud: de 90 a 150 mm 3 patas extensibles de aluminio con bloqueo de palanca rápida, pletina orientable con bloqueo, caja de poliestireno

BLACKHORSE	
cod.	**€**
117.2021	

ART. 117.1803

calcola aree e volumi
potenza laser: < 1mW Classe II
lunghezza d'onda: 635 mm

calculates areas and volumes
laser power: < 1mW Class II
wavelength: 635 mm
Calcula áreas y volúmenes
Potencia del láser: < 1mW Clase II
Longitud de onda: 635 mm

EXACTLASER			
cod.	**mt.**	**kg**	**€**
117.1803	0 - 30 mt	0,155	

ART. 117.1802

Misuratore di distanza ad ultrasuoni
da 0,70 a 13,5 mt

Ultrasonic distance measurer from 0,70 to 13,5 mt
Medidor de distancia mediante ultrasonidos de 0,70 a 13,5 mt

cod.	resolution	€
117.1802	0,1mm	

www.atila.pt

ATILA®
Dá vida aos seus projetos

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

BALTAR T 224 151 622 www.atila.pt

INECO®